


ZW300USTe

Projecteur Laser Ultra-Courte Focale



- **Projecteur Laser WXGA - 3500 ANSI Lumens**
- **Focale ultra-courte – Une image de 100’’ à 50cm de recul**
- **Source lumineuse laser avec 20 000 heures sans maintenance en haute luminosité****
- **Crestron RoomView® – Contrôle et gestion réseau RJ45**

ZW300USTe



Specifications

| | |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Affichage/image | |
| Technologie d'affichage | DLP |
| Résolution native | WXGA (1280x800) |
| Luminosité ¹ (mode Lumineux) | 3 500 lumens |
| Contraste | 100 000:1 |
| Affichage (natif) | 16:10 |
| Aspect ratio - compatible | 4:3,16:9 |
| Correction trapèze - verticale | +/-15° |
| Fréquence de balayage horizontal | 15,3 ~ 91,1Khz |
| Taux de rafraîchissement vertical | 24 ~ 85(120 for 3D)Hz |
| Uniformité | 80% |
| Taille d'écran | 2.16m ~ 2.92m (85" ~ 115") diagonal |
| Lampe (Infos) | |
| Source lumineuse | Laser |
| Durée de vie LASER | 20 000 heures |
| Optique | |
| Rapport de projection | 0.27:1 |
| Distance de projection (m) | 0.45m - 0.59m |
| Type de zoom | Fixe |
| Longueur de la focale (mm) | 3.72 |
| Offset natif | 117% |
| Connectivité | |
| Connecteurs (Entrées/Sorties) | <p>Entrées 2 x HDMI 1.4a 3D support, 2 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite vidéo, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Audio RCA L&R</p> <p>Sorties 1 x VGA partagé avec VGA2, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 2A</p> <p>Contrôle 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x mini USB service, 1 x USB-A sans fil</p> |
| Général | |
| Niveau sonore (type) | 30db |
| Compatibilité PC | FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac |
| Compatibilité 2D | NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz) |
| Compatibilité 3D | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 |
| 3D | Full 3D |
| Sécurité | Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe |
| OSD / Affichage des langues | 18 Langues: Arabe, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Finnois, Français, Allemand, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Chinois Traditionnel, Turque |
| Conditions de fonctionnement | 5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m |
| Télécommande | Oui |
| Nombre de Haut-parleurs | 1 |
| Haut-parleur (Watts) | 10W |
| Contenu de la boîte | Câble d'alimentation Télécommande avec piles Manuel utilisateur basique |
| Modèles sans fil en option | QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200 |
| Réseau | |
| LAN - Contrôle | Oui |
| Puissance | |
| Alimentation | 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz |
| Consommation énergétique (veille) | 0.5W |
| Consommation énergétique (min) | 125W |
| Consommation énergétique (max) | 225W |
| Poids et dimensions | |
| Poids Net | 5.5kg |
| Dimensions (LxPxH) | 382 x 310 x 124mm |

