

X304M

Le Projecteur Portable Professionnel Ultime



- **Petit, léger et portable**
- **Projecteur XGA lumineux – 3000 ANSI lumens**
- **Connectivité facile – HDMI, VGA et haut-parleur intégré**
- **Full 3D**

X304M



Specifications

Affichage/image	
Technologie d'affichage	DLP
Résolution native	XGA (1024x768)
Luminosité ¹ (mode Lumineux)	3 000 lumens
Contraste	10 000:1
Affichage (natif)	4:3
Aspect ratio - compatible	16:9,16:10
Correction trapèze - verticale	+/-30°
Fréquence de balayage horizontal	15 ~ 91.4Khz
Taux de rafraîchissement vertical	43 ~ 87(120 for 3D)Hz
Uniformité	85%
Taille d'écran	0.85m ~ 6.58m (33.58" ~ 259.25") (diagonal)
Lampe (Infos)	
Source lumineuse	Lampe
Lampe watts	220
Durée de vie de la lampe (hrs)	4000 (Lumineux), 5000 (Eco)
Optique	
Rapport de projection	1.9:1 - 2.2:1
Distance de projection (m)	1.2m - 10m
Zoom	1.15
Type de zoom	Manuel
Longueur de la focale (mm)	21.3 ~ 24.5
Offset Natif	114%
Connectivité	
Connecteurs (Entrées/Sorties)	Entrées 1 x HDMI 1.4a 3D support, 1 x VGA (YPbPr/RGB/sans fil), 1 x Composite vidéo, 1 x Audio 3.5mm Sorties 1 x Audio 3.5mm Contrôle 1 x USB-B souris/service
Général	
Niveau sonore (type)	33db
Compatibilité PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilité 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilité 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sécurité	Barre de sécurité,Encoche Kensington,Protection par mot de passe
OSD / affichage des langues	25 Langues: Arabe,Tchèque,Norvégien/Danois,Néerlandais,Anglais,Farsi,Finnois,Français,Allemand,Croate,Anglais,Chinois Simplifié,Espagnol,Suédois,Chinois Traditionnel,Turque,Vietnamien
Conditions de fonctionnement	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Télécommande	Télécommande avec laser et fonction souris
Nombre de Haut-parleurs	1
Haut-parleur (Watts)	1W
Contenu de la boîte	Sacoche de transport Cache objectif Câble d'alimentation Télécommande 2 piles AAA Manuel utilisateur
Puissance	
Alimentation	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consommation énergétique (veille)	0.5W
Consommation énergétique (min)	230W
Consommation énergétique (max)	280W
Poids et dimensions	
Poids Net	1.4kg
Dimensions (LxPxH)	220 x 178 x 71mm

