

# W340+

Écran Large, Lumineux et Portable



- Projecteur WXGA lumineux – 3700 ANSI lumens
- Connectivité facile - 2x HDMI, VGA, USB Power
- Audio clair et puissant - Haut-parleur 10W
- Léger et portable

W340+



# Specifications

<b>Affichage/image</b>	
Technologie d'affichage	DLP
Résolution native	WXGA (1280x800)
Luminosité <sup>1</sup> (mode Lumineux)	3 700 lumens
Contraste	22 000:1
Affichage (natif)	16:10
Aspect ratio - compatible	4:3,16:9
Correction trapèze - verticale	+/-40°
Fréquence de balayage horizontal	15.3 ~ 91.1Khz
Taux de rafraîchissement Vertical	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformité	75%
Taille d'écran	0.68m ~ 8.04m (26.87" ~ 316.5") (diagonal)
<b>Lampe (Infos)</b>	
Source lumineuse	Lampe
Lampe watts	195
Durée de vie de la lampe (hrs)	5000 (Lumineux), 7000 (Dynamique), 6000 (Eco), 8000 (Eco+), 10000 (Education)
Durée de vie de la lampe (éducation)	10 000 heures
<b>Optique</b>	
Rapport de projection	1.55:1 - 1.73:1
Distance de projection (m)	1m - 12m
Zoom	1.1
Type de zoom	Manuel
Longueur de la focale (mm)	21.86 ~ 24
Offset Natif	112%
<b>Connectivité</b>	
Connecteurs (Entrées/Sorties)	<b>Entrées</b> 1 x HDMI 1.4a 3D support + MHL, 1 x HDMI 1.4a 3D support, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite vidéo, 1 x Audio 3.5mm <b>Sorties</b> 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1A <b>Contrôle</b> 1 x RS232
<b>Général</b>	
Niveau sonore (type)	29db
Compatibilité PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilité 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilité 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sécurité	Barre de sécurité,Encoche Kensington,Protection par mot de passe
OSD / affichage des langues	25 Langues: Arabe, Tchèque, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Farsi, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Po Simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois Traditionnel, Turque, Vietnamien
Conditions de fonctionnement	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Télécommande	Type de carte de crédit
Nombre de Haut-parleurs	1
Haut-parleur (Watts)	10W
Contenu de la boîte	Câble d'alimentation Télécommande avec piles Manuel utilisateur basique
<b>Puissance</b>	
Alimentation	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consommation énergétique (veille)	0.5W
Consommation énergétique (min)	187W
Consommation énergétique (max)	225W
<b>Poids et dimensions</b>	
Poids Net	2.17kg
Dimensions (LxPxH)	298 x 230 x 96.5mm

