

# UHZ65UST

Ultra short throw smart laser 4K Ultra HD projector



- **Ultra short throw laser projector - 4K UHD resolution, HDR and HLG compatible**
- **Amazing colour - 87% DCI-P3, 3500 ANSI lumens**
- **Built-in NuForce soundbar with DolbyDigital 2.0**
- **Smart features - Apps, voice control, IFTTT**

This stylish ultra short throw projector delivers an unforgettable 4K UHD digital cinema quality image in the comfort of your own home. Laser technology provides accurate, true to life colour reproduction with 87% of DCI-P3 coverage - perfect for recreating the big-screen experience at home.

Packed with the latest technology and features, the UHZ65UST boasts HDR and HLG compatibility, sophisticated PureMotion frame-interpolation processing which eliminates motion blurring or image judder, voice control, streaming apps and a built-in media player.

## Specifications

<b>Дисплей/Изображение</b>	
Технология отображения	DLP
Разрешение	UHD (3840x2160)
Яркость	3 500лмн
Контрастность	2 500 000:1
Соотношение сторон	16:9
Соотношение сторон - согласованное	4:3
Горизонтальная развертка	31 ~ 135кГц
Вертикальная развертка	24 ~ 120Гц
Равномерность светового потока	90%
Размер экрана	2.16m ~ 3.05m (85" ~ 120") diagonal(Диагональ)
<b>Характеристики лампы</b>	
Источник света	Лазер
Срок службы лазерного источника света	20 000 часов
<b>Оптические характеристики</b>	
Проекционное отношение	0.25:1
Проекционное расстояние (м)	0.47m - 0.66m
Фокусное расстояние (мм)	525
Сдвиг объектива	Верт. +0%
Сдвиг объектива (offset)	124%
<b>Совместимость</b>	
Подключения	<b>Входы</b> 3 x HDMI 2.0, 1 x USB-A считыватель <b>Выходы</b> 1 x S/PDIF, 1 x Питание по USB-A 1.5A, 1 x Аудио 3.5мм <b>Контроль</b> 1 x USB-A сервис, 1 x RJ45
<b>Общее</b>	
Уровень шума (обычный)	26дБ
Совместимость с компьютером	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D совместимость	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
3D совместимость	Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Безопасность	Kensington Lock, Интерфейс защищен паролем
Меню / языки дисплея	11 языки: Английский, Французский, Немецкий, Итальянский, Японский, Португальский, Русский, Китайский (упрощенный), Испанский, Китайский (традиционный)
Условия эксплуатации	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Пульт управления	Да
Динамики	2
Вт на динамик	10Вт
В комплекте	AC power cord Rechargeable remote control Basic user manual
<b>Сетевое взаимодействие</b>	
LAN контроль	Да
<b>Питание</b>	
Питание	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Потребляемая мощность (standby)	0.5W
Потребляемая мощность (min)	220W
Потребляемая мощность (max)	345W
<b>Вес и габариты</b>	
Вес нетто	11кг
Размеры (Ш x Г x В) (мм)	576 x 383 x 130

