

UHZ65UST

Proyector Smart 4K UHD , de tiro ultra-corto



- **Tiro ultracorto - resolución 4K UHD, láser y compatible con HDR y HLG**
- **Color sorprendente - 87% DCI-P3, 3500 lúmenes ANSI**
- **Barra de sonido NuForce integrada con DolbyDigital 2.0**
- **Funciones inteligentes - aplicaciones, control por voz, IFTTT**

Este elegante proyector de tiro ultracorto ofrece una imagen de cine digital 4K UHD inolvidable desde la comodidad de su hogar. La tecnología láser proporciona una reproducción del color precisa y fiel a la realidad con un 87% de cobertura de DCI-P3, perfecta para recrear la experiencia de la pantalla grande en el hogar.



Specifications

| | |
|-----------------------------------|---|
| Display/imagen | |
| Tecnología de visualización | DLP |
| Resolución | UHD (3840x2160) |
| Brillo | 3.500 lumens |
| Ratio de contraste | 2.500.000:1 |
| Relación de aspecto nativo | 16:9 |
| Ratio de aspecto - compatible | 4:3 |
| Frecuencia de muestreo horizontal | 31 ~ 135Khz |
| Frecuencia de muestreo vertical | 24 ~ 120Hz |
| Uniformidad | 90% |
| Tamaño de pantalla | 2.16m ~ 3.05m (85" ~ 120") diagonal |
| Info Lámpara | |
| Fuente de luz | Laser |
| Vida del LÁSER | 20.000horas |
| Óptica | |
| Distancia de tiro | 0.25:1 |
| Distancia de proyección (m) | 0.47m - 0.66m |
| Distancia focal (mm) | 525 |
| Lens shift | Vertical +0% |
| Offset nativo | 124% |
| Conectividad | |
| Conexiones | Inputs 3 x HDMI 2.0, 1 x USB-A lector Outputs 1 x S/PDIF, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x Audio 3.5mm Control 1 x USB-A servicio, 1 x RJ45 |
| General | |
| Nivel sonoro (típico) | 26dB |
| Compatibilidad PC | UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac |
| Compatibilidad 2D | 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz) |
| Compatibilidad 3D | Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 |
| 3D | Full 3D |
| Seguridad | Kensington Lock, Password protected interface |
| idiomas OSD / display | 11 languages: English, French, German, Italian, Japanese, Portuguese, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Chinese (traditional) |
| Condiciones de funcionamiento | 5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m |
| Control remoto | Si |
| Altavoces | 2 |
| Wattios por altavoz | 10W |
| Contenido caja | Cable de alimentación de CA Control remoto recargable Manual de usuario básico |
| Networking | |
| LAN - control | Yes |
| Corriente | |
| Fuente de alimentación | 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz |
| Consumo energético (standby) | 0.5W |
| Consumo energético (mín.) | 220W |
| Consumo energético (máx.) | 345W |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 11kg |
| Dimensiones (W x D x H) | 576 x 383 x 130 |

